



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, dnia 23 września 2020 r.

IZA.272.1.9.2020

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ HALI PNEUMATYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA W BŁONIU”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), **zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących punktach:**

1. Rozdział III. pkt 2 ppkt a) i b) SIWZ otrzymują brzmienie:

a) Etap 1 obejmuje roboty takie jak:

Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych

- I. naprawę i uzupełnienie pęknięć w istniejącej nawierzchni,
- II. wycinka drzew
- III. usunięcie korzeni drzew i uzupełnieniem warstw podbudowy boiska,
- IV. usunięcie tulei do montażu słupków do siatki do gry w tenisa (4 szt.) wraz z uzupełnieniem warstw podłoża,
- V. montaż tulei do montażu słupków do siatki do gry w siatkówkę (2 szt.),
- VI. demontaż piłkochwyty dł. ok. 30 m wraz z fundamentami pomiędzy boiskami,
- VII. usunięcie zabrudzeń organicznych (mchów, przerostów) wraz z myciem pod ciśnieniem całej powierzchni poliuretanowej (3150 m²),
- VIII. zaimpregnowanie warstwy istniejącej z nawierzchni poliuretanowej,
- IX. wykonanie nowego natrysku poliuretanowego w kolorze ceglastym na całej powierzchni boiska i bieżni (3150 m²),
- X. naniesienie kompletnego malowania linii boisk i bieżni metodą natrysku farbami poliuretanowymi zgodnie z obowiązującymi normami,
- XI. wymiana deski do wyskoku przy skoczni w dal o wymiarach dł. 122 cm, szer. 30 cm, wys. 2 cm, ponowne posadowienie słupka od bramki do piłki ręcznej,
- XII. dostawa i montaż wiaty rowerowej,
- XIII. oczyszczenie piaskownicy do skoków w dal z roślinności i ewentualne uzupełnienie piasku.

b) Etap 2 obejmuje roboty takie jak:

Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych

- I. montaż piłkochwyty dł. ok 30 m pomiędzy boiskami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, siatka ochraniająca z polipropylenu w kolorze zielonym, odporna na promieniowanie UV oraz wodoodporna, obszyta sznurem. Wysokość piłkochwyty min. 3,5 m, słupki muszą być demontowalne,
- II. oczyszczenie i przełożenie kostki brukowej przy ławkach w rejonie boiska o łącznej powierzchni ok 16,2 m²,

tel. 22 733 72 69

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

e-mail: zamowienia.publiczne@pwz.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Więcej informacji znajdziecie Państwo: <https://bip.pwz.pl/683,ochrona-danych-osobowych>

- III. utwardzenie fragmentu nawierzchni za wydłużonym odcinkiem bieżni o powierzchni ok 29 m²,
- IV. dostawa i montaż dwurzędowych trybun (min. 48 miejsc siedzących), wykonana z profili stalowych zabezpieczonych cynkowaniem ogniowym, siedziska plastikowe z wysokim oparciem.

Budowa hali pneumatycznej

- V. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym, dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
- VI. uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót oraz zawiadomienie właściwego organu o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności);
- VII. wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie wynikającym z PFU oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
- VIII. zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji;
- IX. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób i badań;
- X. skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy (w przypadku takiej konieczności);
- XI. Wszystkie pozostałe prace niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

2. Rozdział IV. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamówienia:

- a) Etap 1 - w terminie oferowanym przez wykonawcę, jednak nie dłużej niż **35 dni** od podpisania umowy.
- b) **Etap 2 pkt V** - w terminie do **35 dni** od podpisania umowy;
- c) **Etap 2 pkt I-IV oraz VI-XI** - w terminie do dnia 20.12.2020 r.

3. Rozdział VII. pkt. 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Inne dokumenty składające się na ofertę:

- 1) Formularz ofertowy, podpisany zgodnie z reprezentacją Wykonawcy;
- 2) **Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych określonych przez zamawiającego w Programie funkcjonalno-użytkowym dotyczące modernizacji boiska:**
 - a) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny wydany przez instytucję uprawnioną do badań i certyfikowania wyrobów,
 - b) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
 - c) atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny na oferowaną nawierzchnię,
 - d) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię,
 - e) **raporty z badań reakcji na ogień, wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą, potwierdzające, że oferowany system nawierzchni spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.**
- 3) **Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych określonych przez zamawiającego w Programie funkcjonalno-użytkowym dotyczące hali pneumatycznej:**
 - a) **raporty z badań wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą, dla oferowanych powłok/membran potwierdzających odporność na zerwanie, odporność na rozdzielanie, rozerwanie dla powłoki wewnętrznej i zewnętrznej oraz materiału do elementów mocowania konstrukcji hali,**
 - b) **opis sposobu łączenia membran wraz z raportami badań (raporty wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą) dla połączeń oferowanych powłok/membran potwierdzających wytrzymałość zgrzewu na poziomie 80% wytrzymałości materiału pierwotnego,**

- c) raporty z badań reakcji na ogień, wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą, potwierdzające, że oferowane powłoki/membrany wewnętrzne i zewnętrzne spełniają wymagania normy PN-EN 13501-1 dla klasy B-s2-d0 jako materiał trudno zapalny
 - d) autoryzacja producenta powłok/membran, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem dla minimum oferowanej gwarancji udzielonej przez producenta na te powłoki/membrany,
 - e) próbki oferowanego materiału przeznaczonego na membrany wewnętrzne i zewnętrzne wraz z etykietą producenta (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm).
- 4) Odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisująca nie jest upoważniona zgodnie z treścią odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Odpis pełnomocnictwa może być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, zgodnie z przedstawionym odpisem, lub notarialnie;
- 5) Dowód wniesienia wadium.

4. Rozdział XVI. pkt 4 i 5. SIWZ otrzymują brzmienie:

Punkt 4. otrzymuje brzmienie:

Zamawiający określa minimalny oferowany okres gwarancji - **48 miesięcy**.

Zamawiający określa limit maksymalnego oferowanego okresu gwarancji - **96 miesięcy**.

Punkt 5. otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji etapu 1 zamówienia ustala się maksymalnie na **35 dni** o podpisania umowy. Wykonawca może ten termin skrócić o oferowaną ilość dni.

5. Pkt 2.1 Załącznika nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy otrzymuje brzmienie:

Etap I obejmuje roboty takie jak:

Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych

- I. naprawę i uzupełnienie pęknięć w istniejącej nawierzchni- naprawa powinna obejmować wycięcie fragmentu uszkodzonej nawierzchni, ewentualne uzupełnienie podbudowy i wykonanie łąty naprawczej. Inwentaryzacja pęknięć stanowi załącznik nr 1.
- II. wycinka drzew – 4 szt. świerków srebrnych o średnicach pni mierzonej na wysokości 130 cm: dwupienne 100 i 90cm, 106 cm, 114 cm, 111cm, w przypadku uszkodzenia opornika betonowego należy go wymienić,
- III. usunięcie korzeni drzew w tym również kolidujące z nawierzchnią wraz z uzupełnieniem wszystkich warstw podbudowy w miejscach, w których usunięte zostały korzenie drzew,
- IV. usunięcie tulei do montażu słupków do siatki do gry w tenisa (4 szt.) wraz z uzupełnieniem warstw podłoża,
- V. montaż tulei do montażu słupków do siatki do gry w siatkówkę (2 szt.) z deklami maskującymi, ponowny montaż tulei do słupka do siatki do piłki ręcznej,
- VI. demontaż piłkochwyty dł ok. 30 m wraz z fundamentami pomiędzy boiskami,
- VII. usunięcie zabrudzeń organicznych (mchów, przerostów) wraz z myciem pod ciśnieniem całej powierzchni poliuretanowej (ok. 3150 m²),
- VIII. zaimpregnowanie warstwy istniejącej z nawierzchni poliuretanowej;
- IX. wykonanie nowego natrysku poliuretanowego w kolorze ceglastym na całej powierzchni boiska i bieżni (ok. 3150 m²), zastosowana nawierzchnia nie może mieć gorszych parametrów niż zastosowana nawierzchnia na boisku,
- X. naniesienie kompletnego malowania linii boisk i bieżni metodą natrysku farbami poliuretanowymi zgodnie z obowiązującymi normami(koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, bieżnie) po całkowitym związaniu mieszaniny, zakłada się przeniesienie boiska do siatkówki w miejsce jednego z likwidowanych boisk do tenisa.
- XI. wymiana deski do wyskoku przy skoczni w dal o wymiarach dł. 122 cm, szer. 30 cm, wys. 2 cm,

- XII. dostawa i montaż wiaty rowerowej wyposażonej w stojaki rowerowe na 24 miejsca,
- XIII. oczyszczenie piaskownicy do skoków w dal z roślinności i ewentualne uzupełnienie piasku.

6. Pkt 2.2 Załącznika nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy otrzymuje brzmienie:

Etap 2 obejmuje roboty takie jak:

Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych

- I. montaż piłkochwyty dł. ok 30 m pomiędzy boiskami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, siatka ochraniająca z polipropylenu w kolorze zielonym, odporna na promieniowanie UV oraz wodoodporna, obszyta sznurem. Wysokość piłkochwyty min. 3,5 m, słupki muszą być demontowalne,
- II. oczyszczenie i przełożenie kostki brukowej przy ławkach w rejonie boiska o łącznej powierzchni ok 16,2 m²,
- III. utwardzenie fragmentu nawierzchni za wydłużonym odcinkiem bieżni o powierzchni ok 29 m²,
- IV. dostawa i montaż dwurzędowych trybun (min. 48 miejsc siedzących), wykonana z profili stalowych zabezpieczonych cynkowaniem ogniowym, siedziska plastikowe z wysokim oparciem.

Budowa hali pneumatycznej

- V. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym, dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
- VI. uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót oraz zawiadomienie właściwego organu o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności);
- VII. wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie:
 - a. montażu kotew ziemnych kotwiących powłokę pneumatyczną,
 - b. montażu powłoki pneumatycznej przykrywającej istniejące boisko o wymiarach 80x44 m, nie dopuszcza się stosowania opłotu lin stalowych, minimalna wewnętrzna wysokość hali 9 m, wymagane jest uzyskanie min. wysokości hali w niewielkiej odległości od boku hali budynku – odl. 1-2 m,
 - c. budowa kontenera technicznego w lekkiej obudowie z urządzeniami nadmuchu- kontener powinien być ogrodzony w przypadku lokalizacji na sąsiadującej działce. W kontenerze należy przewidzieć przestrzeń magazynową na przechowywanie powłoki po demontażu,
 - d. budowa instalacji wewnętrznych: system nadmuchowo-grzewczy zapewniający statykę budowli oraz awaryjny automatyczny system nadmuchowy, oświetlenie wewnętrzne boiska oprawy LED mocowane do powłoki, oświetlenie kontenerów,
 - e. wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej tj. oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego hali za pomocą niezależnego agregatu prądotwórczego zlokalizowanego wewnątrz kontenera technicznego, gniazd wtykowych 230V, zasilanie urządzeń grzewczych, oraz zasilanie kontenera technicznego,
- VIII. zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji;
- IX. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób i badań;
- X. skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy (w przypadku takiej konieczności),
- XI. wszystkie pozostałe prace niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w tym również przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie rozstawiania i składania namiotu.

7. Pkt 4.1 Załącznika nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy otrzymuje brzmienie:

Modernizacja boiska

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym należy załączyć do oferty przetargowej następujące dokumenty:

- a) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatą techniczną ITB lub rekomendacją techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające

- parametry oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny wydany przez instytucję uprawnioną do badań i certyfikowania wyrobów,
- b) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
 - c) atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny na oferowaną nawierzchnię,
 - d) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię,
 - e) raporty z badań reakcji na ogień, wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą, potwierdzające, że oferowany system nawierzchni spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

W etapie I należy również przewidzieć prace związane z przygotowaniem zewnętrznego pasa bieżni pod montaż kotew montażowych hali pneumatycznej w tym badania związane z montażem kotew.

Hala pneumatyczna

Hala pneumatyczna z systemem podwójnej membrany tj. pomiędzy dwie warstwy materiałów PCV wdmuchiwanie będzie gorące powietrze, generowane przez system grzewczo-nadmuchowy. Powłoka, z której wykonane jest przykrycie hali, powinna charakteryzować się dużą wytrzymałością na rozciąganie i rozrywanie, odpornością na zmiany warunków atmosferycznych, oraz łatwością usuwania zanieczyszczeń z powierzchni powłoki. Materiał powłoki powinien być częściowo transparentny w celu umożliwienia korzystania z boiska w dzień bez użycia sztucznego światła. Wszystkie membrany muszą posiadać atesty trudnopalności: EN 13501-1 oraz być zabezpieczone przed czynnikami biologicznymi, chemicznymi i UV. Montaż powłoki do podłoża za pomocą systemu kotew. Roboty, których dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kotew gruntowych oraz pomiary kontrolne wykonania kotew gruntowych i elementów towarzyszących.

Powłoka wykonana z materiałów o podwyższonej żywotności i wytrzymałości włókna, nie pochłaniająca brudu, kolor biały (lub inny uzgodniony z Inwestorem). Parametry techniczne hali muszą być odpowiednie dla panującej w regionie lokalizacji miasta Błonie strefy klimatycznej w zakresie obciążenia śniegiem i wiatrem oraz w zakresie występujących temperatur.

<u>Wymagania techniczne – powłoka/membrana zewnętrzna hali:</u>
- gramatura: min. 700 gr/m ²
- odporność na zerwanie (osnowa/wątek): min. 3200/3000 N/50mm
- odporność na rozdzielanie: min. 350/350 N
<u>Wymagania techniczne – powłoka/membrana wewnętrzna hali:</u>
- gramatura: min. 550 gr/m ²
- odporność na zerwanie (osnowa/wątek): min. 2100/2100 N/50mm
- odporność na rozdzielanie: min. 200/200 N
<u>Parametry grzewczania membran na poziomie min. 80% wytrzymałości materiału pierwotnego.</u>
<u>Parametry materiału do elementów mocowania konstrukcji hali na poziomie min. 120% parametrów powłoki zewnętrznej.</u>
<u>Odporność UV – min. 6</u>
<u>Odporność termiczna – od -40°C do +70°C</u>

Wskazane jest zapewnienie izolacyjności cieplnej na poziomie 2,5 W/m²K.

Wejście główne drzwi obrotowe o wymiarach ok. 1.90x2.00x2.00. Dodatkowo należy wykonać wyjścia awaryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej powinny posiadać odpowiednie elementy łączące i właściwości zapewniające prawidłową pracę przy ciśnieniu na poziomie 250-300Pa wewnątrz hali. Oświetlenie LED wewnątrz hali. Należy przewidzieć konieczność demontażu istniejących lamp oświetlających boisko (4 szt.) oraz ich zabezpieczenie podczas montażu hali pneumatycznej.

Powłoka mocowana do stalowej rury obwodowej, która będzie zamocowana do kotew gruntowych (kotwy mechaniczne demontowalne). Po demontażu zadaszenia pozostałości kotew należy przewidzieć zabezpieczenie korkami na bazie zaślepek drenarskich oraz wyciętych krążków o nawierzchni bezpiecznej EPDM dwuwarstwowej w kolorze nawierzchni bieżni. Nie dopuszcza się aby zaślepki wystawały ponad nawierzchnię bieżni.

System wentylacyjno-grzewczy zapewniający właściwą cyrkulację powietrza w całej hali. Montaż termostatu wewnątrz hali w celu utrzymania stałej zadanej temperatury. Piec zasilany olejem opałowym.

W ramach zamówienia wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przedstawi instrukcję eksploatacji, montażu i demontażu powłoki oraz ekspertyzę techniczną potwierdzającą bezpieczeństwo ewakuacji osób z hali pneumatycznej wykonaną przez jednostkę uprawnioną, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym należy załączyć do oferty przetargowej następujące dokumenty:

- a) raporty z badań wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą, dla oferowanych powłok/membran potwierdzających odporność na zerwanie, odporność na rozdzielanie, rozerwanie dla powłoki wewnętrznej i zewnętrznej oraz materiału do elementów mocowania konstrukcji hali,
- b) opis sposobu łączenia membran wraz z raportami badań (raporty wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą) dla połączeń oferowanych powłok/membran potwierdzających wytrzymałość zgrzewu na poziomie 80% wytrzymałości materiału pierwotnego,
- c) raporty z badań reakcji na ogień, wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą, potwierdzające, że oferowane powłoki/membrany wewnętrzne i zewnętrzne spełniają wymagania normy PN-EN 13501-1 dla klasy B-s2-d0 jako materiał trudno zapalny,
- d) autoryzacja producenta powłok/membran, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem dla minimum oferowanej gwarancji udzielonej przez producenta na te powłoki/membrany,
- e) próbki oferowanego materiału przeznaczonego na membrany wewnętrzne i zewnętrzne wraz z etykietą producenta (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm).

8. § 1. ust. 2 Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

Przedmiot umowy będzie realizowany z podziałem na etapy:

a) Etap 1 obejmuje roboty takie jak:

Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych

- I. naprawę i uzupełnienie pęknięć w istniejącej nawierzchni,
- II. wycinka drzew
- III. usunięcie korzeni drzew i uzupełnieniem warstw podbudowy boiska,
- IV. usunięcie tulei do montażu słupków do siatki do gry w tenisa (4 szt.) wraz z uzupełnieniem warstw podłoża,
- V. montaż tulei do montażu słupków do siatki do gry w siatkówkę (2 szt.),
- VI. demontaż piłkochwyty dł. ok. 30 m wraz z fundamentami pomiędzy boiskami,
- VII. usunięcie zabrudzeń organicznych (mchów, przerostów) wraz z myciem pod ciśnieniem całej powierzchni poliuretanowej (3150 m²),
- VIII. zaimpregnowanie warstwy istniejącej z nawierzchni poliuretanowej,
- IX. wykonanie nowego natrysku poliuretanowego w kolorze ceglastym na całej powierzchni boiska i bieżni (3150 m²),
- X. naniesienie kompletnego malowania linii boisk i bieżni metodą natrysku farbami poliuretanowymi zgodnie z obowiązującymi normami,
- XI. wymiana deski do wyskoku przy skoczni w dal o wymiarach dł. 122 cm, szer. 30 cm, wys. 2 cm, ponowne posadowienie słupka od bramki do piłki ręcznej,
- XII. dostawa i montaż wiaty rowerowej,
- XIII. oczyszczenie piaskownicy do skoków w dal z roślinności i ewentualne uzupełnienie piasku.

b) Etap 2 obejmuje roboty takie jak:

Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych

- I. montaż piłkochwyty dł. ok 30 m pomiędzy boiskami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, siatka ochraniająca z polipropylenu w kolorze zielonym, odporna na promieniowanie UV oraz wodoodporna, obszyta sznurem. Wysokość piłkochwyty min. 3,5 m, słupki muszą być demontowalne,
- II. oczyszczenie i przełożenie kostki brukowej przy ławkach w rejonie boiska o łącznej powierzchni ok 16,2 m²,
- III. utwardzenie fragmentu nawierzchni za wydłużonym odcinkiem bieżni o powierzchni ok 29 m²,
- IV. dostawa i montaż dwurzędowych trybun (min. 48 miejsc siedzących), wykonana z profili stalowych zabezpieczonych cynkowaniem ogniowym, siedziska plastikowe z wysokim oparciem.

Budowa hali pneumatycznej obejmująca:

- V. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym, dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
- VI. uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót oraz zawiadomienie właściwego organu o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności);
- VII. wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie wynikającym z PFU oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
- VIII. zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji;
- IX. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób i badań;
- X. skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy (w przypadku takiej konieczności),
- XI. Wszystkie pozostałe prace niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

9. § 2. ust. 1 Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w następujących terminach:
 - a) Etap 1 - w terminie, tj. do dnia
 - b) Etap 2 pkt V - w terminie do 35 dni od podpisania umowy, tj. do dnia
 - c) Etap 2 pkt I-IV oraz VI-XI w terminie do dnia 20.12.2020 r.

SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Niniejsze zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:

- SIWZ zmiana 23.09.2020
- Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Program_Funkcjonalno-Uzytkowy_ZMIANA_23.09.2020
- Załącznik_nr_7_do_SIWZ_-_Wzor_umowy_ZMIANA_23.09.2020

STAROSTA
Jan Zychlinski