



data 2022-04-25

26 KWI. 2022

liczba załączników

1/16/135/2022

Łowicz, dnia 21 kwietnia 2022 roku

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.1090.2021.AR

### OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2021, poz. 735) podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu na wniosek wniosku Wójta Gminy Stare Babice z siedzibą przy ulicy Rynek 32, 05-082 Stare Babice, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Mateusza Jurczyka, decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.1090.2021.AR z dnia 21 kwietnia 2022 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

1) budowę rowów przydrożnych trapezowych, przy zachowaniu parametrów:

- szerokość dna – min. 0,4 m
- szerokość korony – min. 2,0 m
- pochylenie skarp – 1:1
- głębokość – min. 0,50 m



| WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE WG PL-ETRF2000 |            |            |        |            |            |             |
|---------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| droga gminna - strona prawa           |            |            |        |            |            |             |
| początek                              | X          | Y          | koniec | X          | Y          | długość [m] |
| 0+025                                 | 5791225,41 | 7487406,56 | 0+057  | 5791193,75 | 7487402,70 | 32,00       |
| 0+220                                 | 5791214,19 | 7487449,06 | 0+230  | 5791223,15 | 7487450,39 | 10,00       |
| 0+240                                 | 5791233,57 | 7487451,03 | 0+250  | 5791240,40 | 7487452,25 | 10,00       |
| 0+260                                 | 5791253,19 | 7487453,93 | 0+267  | 5791258,10 | 7487454,74 | 7,00        |
| 0+280                                 | 5791276,34 | 7487457,98 | 0+294  | 5791286,76 | 7487459,66 | 14,00       |
| 0+302                                 | 5791296,29 | 7487461,22 | 0+309  | 5791301,28 | 7487461,80 | 7           |
| 0+315                                 | 5791310,07 | 7487463,36 | 0+345  | 5791336,70 | 7487467,41 | 30          |
| 0+358                                 | 5791351,74 | 7487469,55 | 0+390  | 5791381,49 | 7487474,18 | 32          |
| 0+397                                 | 5791390,23 | 7487476,03 | 0+410  | 5791400,71 | 7487477,71 | 13          |
| 0+416                                 | 5791409,55 | 7487479,04 | 0+430  | 5791420,26 | 7487480,90 | 14          |
| 0+458                                 | 5791450,56 | 7487484,88 | 0+470  | 5791460,40 | 7487486,15 | 12          |
| 0+559                                 | 5791551,14 | 7487489,85 | 0+568  | 5791552,47 | 7487490,06 | 9           |
| 0+572                                 | 5791555,26 | 7487490,29 | 0+580  | 5791558,74 | 7487491,04 | 8           |
| 0+590                                 | 5791563,76 | 7487491,63 | 0+612  | 5791570,15 | 7487492,67 | 22          |
| 0+620                                 | 5791581,80 | 7487494,30 | 0+643  | 5791602,63 | 7487497,74 | 23          |
| 0+663                                 | 5791610,66 | 7487499,02 | 0+670  | 5791633,29 | 7487502,80 | 7           |
| 0+678                                 | 5791653,66 | 7487504,89 | 0+705  | 5791659,77 | 7487503,85 | 27          |
| 0+917                                 | 5791669,09 | 7487506,35 | 0+976  | 5791694,80 | 7487510,13 | 59          |
| 1+274                                 | 5791906,76 | 7487534,71 | 1+314  | 5791952,52 | 7487618,79 | 40          |

2) budowę przepustów pod zjazdami, przy zachowaniu parametrów:

- średnica – min. 60 cm
- długość – 4,0-20m
- spadek podłużny – ~0,5 %
- materiał – przepust z rury HDPE SN 8

| WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE WG PL-ETRF2000             |            |            |        |            |            |                        |             |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------------------|-------------|
| droga gminna - strona prawa przepustu pod zjazdem |            |            |        |            |            |                        |             |
| początek                                          | X          | Y          | koniec | X          | Y          | średnica przepustu [m] | długość [m] |
| 0+012                                             | 5791238,20 | 7487404,13 | 0+025  | 5791225,42 | 7487406,54 | 0,6                    | 13          |
| 0+230                                             | 5791223,04 | 7487450,58 | 0+240  | 5791233,58 | 7487450,83 | 0,6                    | 10          |
| 0+250                                             | 5791240,36 | 7487452,01 | 0+260  | 5791253,25 | 7487453,93 | 0,6                    | 10          |
| 0+267                                             | 5791258,24 | 7487454,81 | 0+280  | 5791276,23 | 7487458,03 | 0,6                    | 13          |
| 0+294                                             | 5791286,73 | 7487459,71 | 0+302  | 5791296,52 | 7487461,32 | 0,6                    | 8           |
| 0+309                                             | 5791301,50 | 7487462,01 | 0+315  | 5791310,12 | 7487463,25 | 0,3                    | 6           |
| 0+345                                             | 5791336,76 | 7487467,47 | 0+358  | 5791351,90 | 7487469,64 | 0,6                    | 13          |
| 0+390                                             | 5791381,40 | 7487474,17 | 0+397  | 5791390,20 | 7487476,16 | 0,6                    | 7           |
| 0+410                                             | 5791400,82 | 7487477,59 | 0+416  | 5791409,63 | 7487479,14 | 0,6                    | 6           |
| 0+568                                             | 5791552,49 | 7487490,15 | 0+572  | 5791555,37 | 7487490,38 | 0,6                    | 4           |
| 0+580                                             | 5791558,67 | 7487490,92 | 0+590  | 5791563,81 | 7487491,66 | 0,6                    | 10          |
| 0+612                                             | 5791570,34 | 7487492,79 | 0+620  | 5791581,67 | 7487494,31 | 0,6                    | 8           |
| 0+643                                             | 5791602,75 | 7487497,93 | 0+663  | 5791610,76 | 7487499,06 | 0,6                    | 20          |

3) budowę skrzynek rozsączających, przy zachowaniu parametrów:

- szerokość skrzynek - 1,8 m
- długość skrzynek - 7,6 m
- głębokość posadowienia - 1,2 m

| WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE WG PL-ETRF2000 |            |            |        |            |            |               |               |             |                                     |                                           |                                           |                          |
|---------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| droga gminna                          |            |            |        |            |            |               |               |             |                                     |                                           |                                           |                          |
| początek                              | X          | Y          | koniec | X          | Y          | głębokość [m] | szerokość [m] | długość [m] | rzędna projektowa<br>nego<br>terenu | rzędna<br>posadowienia<br>górska skrzynek | rzędna<br>posadowienia<br>dna<br>skrzynek | rzędna wód<br>gruntowych |
| 0+526                                 | 5791517,48 | 7487493,50 | 0+533  | 5791524,94 | 7487494,78 | 1,20          | 1,80          | 7,60        | 97,51                               | 96,51                                     | 95,31                                     | > 2,8 p.p.t<br>>94,71    |
|                                       | 5791517,18 | 7487495,27 |        | 5791524,64 | 7487496,55 |               |               |             |                                     |                                           |                                           |                          |

4) budowę obiektu służącego do ujmowania wód powierzchniowych – zbiornika retencyjnego, przy zachowaniu parametrów:

- głębokość – min. 1,50m
- objętość – 360 - 405 m<sup>3</sup>

- powierzchnia – 240 - 270 m<sup>2</sup>

5) budowę przepustów pod drogą, przy zachowaniu parametrów:

- średnica – 100 cm
- długość – 8,0-23,0 m
- spadek podłużny – ~0,5 %
- materiał – przepust z rury HDPE SN 8

| WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE WG PL-ETRF2000 |            |            |        |            |            |                        |             |
|---------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------------------|-------------|
| droga gminna - przepust pod drogą     |            |            |        |            |            |                        |             |
| początek                              | X          | Y          | koniec | X          | Y          | średnica przepustu [m] | długość [m] |
| 0+666                                 | 5791664,96 | 7487504,76 | 0+674  | 5791656,50 | 7487516,50 | 1                      | 8           |
| 0+923                                 | 5791910,30 | 7487542,22 | 0+938  | 5791923,67 | 7487565,12 | 1                      | 15          |
| 0+951                                 | 5791934,80 | 7487585,78 | 0+974  | 5791952,06 | 7487618,07 | 1                      | 23          |

6) budowę wylotów do rowu i zbiorników retencyjnych

| WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE WG PL-ETRF2000 |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| wloty do rowu ul. Sportowa            |            |            |
| początek                              | X          | Y          |
| 0+041                                 | 5791210,92 | 7487406,03 |

| WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE WG PL-ETRF2000 |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| wloty do rowu ul. Białej Góry         |            |            |
| początek                              | X          | Y          |
| 0+174                                 | 5791180,68 | 7487410,07 |
| 0+185                                 | 5791187,30 | 7487405,45 |
| 0+226                                 | 5791218,67 | 7487449,91 |
| 0+243                                 | 5791236,71 | 7487451,67 |
| 0+263                                 | 5791256,51 | 7487454,52 |
| 0+288                                 | 5791281,43 | 7487458,63 |
| 0+306                                 | 5791298,80 | 7487461,49 |
| 0+333                                 | 5791325,89 | 7487465,60 |
| 0+365                                 | 5791358,04 | 7487470,46 |
| 0+400                                 | 5791392,51 | 7487476,08 |
| 0+420                                 | 5791411,39 | 7487479,27 |
| 0+461                                 | 5791452,93 | 7487485,15 |
| 0+564                                 | 5791556,00 | 7487490,71 |
| 0+575                                 | 5791567,25 | 7487492,14 |
| 0+600                                 | 5791592,07 | 7487495,89 |
| 0+624                                 | 5791614,61 | 7487499,74 |
| 0+667                                 | 5791656,69 | 7487504,92 |
| 0+671                                 | 5791663,56 | 7487503,76 |
| 0+675                                 | 5791665,88 | 7487504,76 |
| 0+683                                 | 5791673,62 | 7487507,58 |
| 0+702                                 | 5791692,54 | 7487510,45 |
| 0+924                                 | 5791909,88 | 7487541,14 |
| 0+951                                 | 5791932,96 | 7487581,39 |
| 1+310                                 | 5792280,37 | 7487652,70 |
| 1+530                                 | 5792483,66 | 7487733,00 |
| 1+538                                 | 5792491,13 | 7487736,73 |
| 1+540                                 | 5792486,80 | 7487744,80 |

7) likwidację przepustów pod drogą, przy czym:

| WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE WG PL-ETRF2000 |            |            |        |            |            |                        |             |
|---------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------------------|-------------|
| droga gminna - przepust pod drogą     |            |            |        |            |            |                        |             |
| początek                              | X          | Y          | koniec | X          | Y          | średnica przepustu [m] | długość [m] |
| 0+036                                 | 5792506.90 | 7487729.07 | 0+058  | 5792492.79 | 7487746.31 | 0,6                    | 22          |

8) likwidację rowów przydrożnych, przy czym:

| WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE WG PL-ETRF2000        |            |            |        |            |            |             |
|----------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| droga gminna ul. Sienkiewicza - strona prawa |            |            |        |            |            |             |
| początek                                     | X          | Y          | koniec | X          | Y          | długość [m] |
| 0+001                                        | 5792528.89 | 7487701.35 | 0+036  | 5792507.04 | 7487728.85 | 35,00       |
| 0+058                                        | 5792492.80 | 7487746.37 | 0+093  | 5792472.75 | 7487775.27 | 35,00       |

IV. na usługę wodną na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych projektowanymi urządzeniami wodnymi tj. poprzez zestawy skrzynek rozsączających do ziemi, przy czym:

| Nazwa urządzenia       | Powierzchnia odwadniana | Odbiornik | Pow. zlewni rzeczywistej [ha] | Pow. zlewni zredukowanej [ha] | Odptyw średni dobowy $Q_{srd}$ [m³/d] | Odptyw maksymalny $Q_d$ [m³/s] | Odptyw dopuszczalny roczny $Q_{srr}$ [m³/rok] |
|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zbiorniki rozsączające | pas drogowy             | ziemia    | 0,050                         | 0,040                         | 20,0                                  | 0,00474                        | 320                                           |

- w zakresie stopnia oczyszczania wód opadowych i roztopowych:

*Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do ziemi oraz urządzeń wodnych winny spełniać wymogi zgodne z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r w substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych*

- węglowodory ropopochodne  $\leq 15 \text{ mg / dm}^3$
- zawiesina ogólna  $\leq 100 \text{ mg / dm}^3$

Otrzymują:

- 1) Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy

ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)

2. Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice (celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
3. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie + tablica informacyjna
4. aa

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

Sprawę prowadzi:

Karina Martinek, tel. (46) 811 50 60, e-mail: karina.martinek@wodypolskie.gov.pl