



Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

1. Minimalne wymagania ogólne dotyczące wyposażenia meblowego:

Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów.

W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

W przypadku rozwiązań wg projektu wykonawcom zaleca się wykonanie wizji lokalnej (inventaryzacji pomieszczeń) oraz własnych pomiarów z natury, które będą mu służyły do przygotowania oferty. W celu dokonania pomiarów konieczne jest wcześniejsze umówienie się z zamawiającym (tel. 22 733 72 76 lub 22 733 72 78).

Jako rozwiązanie równoważne **nie dopuszcza się** użycia następujących materiałów wskazanych w opisach:

- grubości blatów zastosowanych w projekcie;
- innego rodzaju płyty niż został wskazany, ze względu na fakt, utrzymania spójności kolorystycznej projektu.

Wymaga, aby wykonawca na wezwanie przedstawił karty katalogowe produktów.

W przypadku wezwania przez Zamawiającego do przedstawiania kart katalogowych wszystkich lub wybranych produktów należy przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego opisu –wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy oferta spełnia wymagania. Wraz z kartą katalogową należy dostarczyć wszystkie atesty i certyfikaty wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca, po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia będzie zobowiązany dokonać na własny koszt wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do wyposażenia meblowego w siedzibie Zamawiającego i dokonać pomiarów z natury, pod kątem prawidłowości

aranżacji i rozmieszczenia mebli określonych w poniższym opisie, w celu dostosowania gabarytów przedmiotu dostawy do ich powierzchni, zabudowy i ustawienia innego posiadanego już wyposażenia oraz weryfikacji prawidłowości podanych w SIWZ rozmiarów mebli. Zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rysunków w przypadku konieczności zmiany wymiarów.

Montaż wyposażenia przeznaczonego dla „WEJŚCIA C” może być wykonywany w każdym terminie. Montaż wyposażenia przeznaczonego dla „WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU” musi być wykonywany w trakcie zamknięcia urzędu (w weekendy lub w dni robocze: pon. w godz.17:00-09:00, wt.-pt. w godz. 16:00-08:00). Przed montażem wyposażenia dla „WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU” konieczny jest demontaż dotychczasowej zabudowy. Demontaż starego i montaż nowego wyposażenia w zakresie lad recepcyjnych z zabudową meblową musi być wykonywany w tym samym terminie, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy urzędu.

Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia i/lub połączeniu ich z meblami lub wyposażeniem będącym już w posiadaniu Zamawiającego (w tym sprzętem AGD).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem. **Rysunki techniczne wyposażenia meblowego stanowią załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.**

2. Ilości i rodzaje wyposażenia meblowego:

WEJŚCIE „C”

a) Zabudowa meblowa – archiwum, II piętro

Wymiary wg projektu.

Ściana tylna szafy wykonana z płyty pilśniowej gr. 8 mm wpuszczona w nutę, zarówno w bokach jak i we wieńcach.

Wieniec górny płyta melaminowana trójwarstwowa dwustronnie gr. 25 -28 mm; obrzeże PCV gr. 2mm; w klasie higieniczności E-1. Pozostałe elementy mebla wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E-1.

Szafa wyposażona w półki z regulacją półki co 32 mm, zabezpieczone przed wypadaniem - systemem typu „Secura”. Wymagana płyta o gęstości nie mniejszej niż 610 kg/m³. Szafka z drzwiami uchylnymi na zawiasach firmy Blum, zawiasy bez cichego domyku. Zawiasy muszą gwarantować kąt otwarcia min. 110 stopni.

Szafa osadzona na 4-6 nóżkach plastikowych o wysokości min. 25 mm w kolorze aluminium z możliwością regulacji w zakresie min. 5 mm.

Wyposażenie wewnętrzne zgodne z przedstawionymi rysunkami koncepcyjnymi.

Uchwyty wg projektu mocowane w pozycji horyzontalnej. Zamek punktowy z możliwością wykonania w standardzie „klucza matki”.

Wymagane dokumenty:

Atest higieniczny lub dokument równoważny wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń na płytę meblową i obrzeże.

Dokument potwierdzający klasę gęstości płyty meblowej.

b) Zabudowa kuchenna – aneks I piętro oraz zabudowa kuchenno/meblowa - antresola

Wymiary wg projektu.

Korpusy mebli, cokół i półki należy wykonać z płyty wiórowej 3-warstwowej dwustronnie oklejanej okładziną sztuczną - kolorystyka wg projektu.

Zastosowana płyta i okleina muszą posiadać Atest Higieniczności stwierdzający klasę higieniczności – minimum E1. Wymagana płyta o gęstości nie mniejszej niż 610 kg/m³.

Krawędzie boczne płyty wiórowej muszą być oklejone obrzeżem meblowym PCV lub ABS o gr. 2 mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty.

Fronty górne szafek i cokoły należy wykonać z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okładziną.

Ściankę tylną należy wykonać z płyty HDF o gr. 3 mm, w kolorze białym.

Fronty dolne szafek należy wykonać z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okładziną w kolorze wg projektu.

Szafki wiszące muszą być zawieszane na metalowej listwie montażowej, za pomocą profesjonalnych zawieszek kuchennych, zapewniających udźwig minimum 120 kg na parę zawieszek, umożliwiających także regulację położenia szafki.

W szafkach wiszących przewidziano po dwie półki na każdą z szafek. Półki we wszystkich szafkach (wiszących i dolnych) należy umocować na podpórkach typu Secura lub równoważnych, uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie się półki. Głębokość szafek wiszących powinna wynosić wg założeń projektowych.

Szafki dolne mają być wyposażone w regulatory wykonane z tworzywa sztucznego PCV, umożliwiające montaż cokołu. Wysokość tych regulatorów powinna zostać tak dopasowana aby blat zamykający zabudowę szafek dolnych znajdował się na wysokości płytek ułożonych na ścianie w miejscach gdzie ma być wykonana zabudowa kuchenna.

W szafkach stojących przewidziano jedną półkę na każdą z szafek. Blat kuchenny należy wykonać do uzgodnienia na etapie realizacji. Uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów montażowych minimum 192 mm. Widoczne połączenia elementów meblowych, muszą być łączone za pomocą stalowych, meblowych złączy mimośrodowych oraz kołków drewnianych.

Szuflady na prowadnicach metalowych z mechanizmem samo domykającym, wysuw częściowy min 80% powierzchni, w całości płytowe.

W plecach zabudowy należy uwzględnić możliwość wyprowadzenia gniazdek elektrycznych wg wstępnych założeń projektowych. Zabudowa musi być dostosowana do wybranego sprzętu AGD.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie podłączenia techniczne (podłączenia kanalizacyjne), które wynikną z prac w trakcie wizji lokalnej.

Wymagane dokumenty:

Atest higieniczny lub dokument równoważny wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń na płytę meblową i obrzeże.

Dokument potwierdzający klasę gęstości płyty meblowej.

c) Lada recepcyjna – parter

Wymiary wg projektu. Wymagana płyta o gęstości nie mniejszej niż 610 kg/m³.

Korpusy mebli i półki należy wykonać z płyty wiórowej 3-warstwowej dwustronnie oklejanej okładziną sztuczną o grubości 18-25 mm- kolorystyka wg projektu. Zastosowana płyta i okleina muszą posiadać Atest Higieniczności stwierdzający klasę higieniczności – minimum E1.

Przegroda ze szkła bezpiecznego o grubości min. 4 mm. Blat granitowy z zabezpieczonymi i oszlifowanymi krawędziami o grubości min. 20 mm.

Wymagane dokumenty:

Atest higieniczny lub dokument równoważny wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń na płytę meblową i obrzeże.

Dokument potwierdzający klasę gęstości płyty meblowej.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

d) Lady recepcyjne wraz zabudową meblową – wejście B oraz wejście C

Blat górny - płyta melaminowana trójwarstwowa dwustronnie gr. 28 mm; obrzeże PCV gr. 2mm; w klasie higieniczności E-1. Pozostałe elementy mebla wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E-1. Wymagana płyta o gęstości nie mniejszej niż 610 kg/m³. Front - szkło LACOBEL 4 mm Oświetlenie LED - na całej długości lady, barwa biała-zimna (wpada lekko w odcień niebieski). Listwa narożna - stal nierdzewna 4 mm 6. Cokół - HPL - aluminium szczotkowane 7. Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm. Wyposażone w kanał kablowy wykonany z metalu malowanego proszkowo – aluminium półmat o wymiarach 1160*1070* h: 120mm, z centralnym wyprowadzeniem na okablowanie.

Szuflada pod klawiaturę:

Konstrukcja: z tworzywa sztucznego na zaczepach metalowych.

Przesuw przewodnicy na stalowych kulach;

Prowadnica i łączniki stal min. 1 mm ocynkowana;

Montaż pod biurkiem za pomocą min. 3 zaczepów za pomocą śrub min. 3 mm.

Minimalny wymiar klawiatury: 540x240x25 mm.

Wysuw klawiatury min. 220 mm.

Minimalny odstęp pomiędzy mocowaniami: 210 mm.

Powierzchnia użytkowa wyposażona w poziome perforacje zapobiegające przesuwaniu się klawiatury po powierzchni półki.

Wymagane dokumenty:

Atest higieniczny lub dokument równoważny wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń na płytę meblową i obrzeże.

Dokument potwierdzający klasę gęstości płyty meblowej.

Charakterystyka:

1.	Lada recepcyjna wraz z zabudową meblową (wejście B), wym: 5428*500/3628*500 mm, h-2100 mm, korpus biały pastel, blat biurka D 4032 OW dąb biszkoptowy, front lady szkło czarne, nadstawka lady - szkło przezroczyste bezpieczne / klejone/ gr- 6 mm, zgodnie z projektem, typu Linea lub równoważna
2.	Kanał kablowy, aluminium półmat, 6 sztuk, montowany do biurka lady recepcyjnej (wejście B), lub równoważny
3.	Przelotka, wym: fi-80mm, 6 sztuk, kolor czarny, montowana do biurka lady recepcyjnej (wejście B) lub równoważna
4.	Szuflada pod klawiaturę, kolor szary, 6 sztuk, montowana do biurka lady recepcyjnej (wejście B), lub równoważna
5.	Lada recepcyjna wraz z zabudową meblową (wejście C), wym: 2460*824*2100 mm, korpus biały pastel, blat biurka D 4032 OW dąb biszkoptowy, front lady szkło czarne, nadstawka lady - szkło przezroczyste bezpieczne / klejone/ gr- 6mm, zgodnie z projektem, typu Linea lub równoważna
6.	Kanał kablowy, aluminium półmat, 1 sztuka, montowany do biurka lady recepcyjnej (wejście C) po lewej stronie, lub równoważny
7.	Przelotka, wym: fi-80mm, 1 sztuka, kolor czarny, montowana do biurka lady recepcyjnej (wejście C) lub równoważna
8.	Szuflada pod klawiaturę, kolor szary, 1 sztuka, montowana do biurka lady recepcyjnej (wejście C) po lewej stronie, lub równoważna

e) Zabudowy meblowe – wejście B i wejście C oraz szafa ubraniowa – wejście C

Wymiar: wg projektu.

Nr referencyjny: IZA.272.1.10.2020

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów z natury oraz przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rysunków w przypadku konieczności zmiany wymiarów. Korpusy mebli i półki należy wykonać z płyty wiórowej 3-warstwowej dwustronnie oklejanej okładziną sztuczną o grubości 18-25 mm- kolorystyka wg projektu. Wymagana płyta o gęstości nie mniejszej niż 610 kg/m³. Szuflady płytowe – prowadnice rolkowe, nośność min. 25 kg, wysuw min. 80%.

Wymagane dokumenty:

Atest higieniczny lub dokument równoważny wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń na płytę meblową i obrzeże.

Dokument potwierdzający klasę gęstości płyty meblowej.

Charakterystyka:

1.	Zabudowa meblowa (wejście B), wym: 2560*430*2540 mm, korpus+cokół+fronty - płyta laminowana Kronospan 8100SM Pearl White, uchwyty Nomet C-1144.G6, zgodnie z projektem, lub równoważna
2.	Szafa ubraniowa (wejście C), wym: 900*600*2180 mm, korpus+cokół+front - płyta laminowana Kronospan 8100 SM Pearl White, uchwyty Nomet C-1144.G6, zgodnie z projektem, lub równoważna
3.	Zabudowa meblowa (aneks socjalny, wejście C), wym: 1800*600*2180 mm, korpus+cokół - płyta laminowana Kronospan 8431 Nagano Oak, fronty- płyta laminowana Kronospan 8100 SM Pearl White, uchwyty Nomet C-1144.G6, zgodnie z projektem, lub równoważna

Załączniki:

Rysunki techniczne mebli:

1. WEJŚCIE C
2. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU